



## CUPPER BG

универсальная  
синтетическая консистентная  
смазка с фторопластом

Смазка разработана на синтетической основе с использованием литиевого загустителя, фторопласта и уникального функционального пакета, созданного по собственной запатентованной технологии CLAD® (Cuprum Lining Antiwear Defence)\*, содержащего ионы меди и способного частично восстанавливать поверхности трения любых подшипников, нормализовывать зазоры в парах трения машин и механизмов. Морозостойчива: сохраняет работоспособность в интервале от -45 °C до +140 °C, кратковременно до +150 °C.

### Область применения

Предназначена для применения в высоконагруженных парах трения, находящихся в частом контакте с окружающей средой, в условиях знакопеременных температур и высокой влажности (в том числе при постоянном пароувлажнении). Идеальный вариант для смазки крестовин карданных передач (в том числе и рулевого вала), шкворневых и шаровых опор, наконечников тяг рулевого управления, подшипников колесных ступиц, направляющих и ограничителей дверей и т.д.

Может применяться в различном оборудовании для смазывания пар трения: полимер-полимер, метал-полимер, металл-металл.

### Свойства

- исключительные энергосберегающие и антифрикционные свойства позволяют снизить потери на трение в подшипниковых узлах и улучшить динамические и топливо-экономические характеристики;
- противоизносные и противозадирные свойства в несколько раз увеличивают ресурс подшипниковых и других узлов, сокращая количество отказов и время простоя техники;
- благодаря применению фторопласта не подвержена вымыванию водой, придает долговременную защиту от влаги при любых погодных условиях;
- инертна ко всем резинам и полимерам;
- эффективно вытесняет воду и полностью блокирует обработанную поверхность от дальнейшего контакта с любым видом влаги, предотвращая коррозию и окисление;
- не твердеет на морозе, не растекается в жару. Проникает во все микронеровности, тугие сопряжения, после чего густеет, образуя долговечный, несмываемый антифрикционный слой. устраняет скрипы и заедания, обеспечивает плавную работу механизмов;
- обладает высокой механической и термостабильностью.



## Фасовка

Банка 800 гр | Флакон 50 гр

## Типовые физико-химические параметры

Показатель	Метод	BG
Класс NLGI		1,5
Загуститель		литиевый
Тип базового масла		VHVI+ESTER
Вариант твёрдых смазочных материалов		Полиизобутилен, PTFE
Внешний вид		Однородная мазь от светло- до темно-зеленого цвета
Пенетрация при 25°C с перемешиванием 60 двойных тактов, мм·10 <sup>-1</sup>	ГОСТ 5346	290
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	28,7
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	5,9
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	182

\*Подробнее о технологии CLAD®: <https://cupper-shop.ru/tehnologija-cupper>

## Гарантия качества

Компания «КУППЕР» гарантирует качество своей продукции путем страхования ответственности. Более подробную информацию о гарантии можно получить у представителя «КУППЕР».

Информация является справочной. Типовые характеристики продукции могут варьироваться в пределах, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия технического описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Подробная спецификация предоставляется по запросу на info@cupper.ru .