



## CUPPER Dacha 2T

**Синтетическое моторное масло  
для двигателей садовой и иной  
бытовой техники, инструментов,  
работающих на топливно-масляной смеси**

Создано на синтетической основе (смесь VHVI и PAO), с применением собственной запатентованной технологии CLAD® (Cuprum Lining Antiwear Defence). Пакет присадок, содержащий медь в ионном виде, обладает уникальными антифрикционными и противоизносными свойствами, увеличивающими срок службы двигателя.

Не содержит серу и фосфор, имеет минимальную сульфатную зольность.

Несмотря на то, что масло взаимодействует с поверхностями трения как правило в составе воздушно-топливно-масляной смеси, формула пакета присадок обеспечивает достаточные адгезионные свойства для достижения защитного эффекта.

### Область применения

Предназначено для использования во всех видах двухтактных бензиновых двигателей малого объема садовой, бытовой и строительной техники и оборудования: газонокосилках, триммерах, мотокультиваторах, мотопомпах, электрогенераторах, цепных и дисковых пилах, спецтехнике для лесного хозяйства и строительном оборудовании и т.д., требующих применения масел уровня API TA и JASO FB.

Рекомендовано для современных разнонагруженных и высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением работающих на высоких оборотах и при интенсивном использовании. Подходит для смазки предварительно-подготовленной смесью и автоматическим смешиванием в воздухозаборнике двигателя. Разработано для гарантированной защиты двигателя.

### Свойства

- антифрикционные свойства позволяют заметно снизить расход топлива;
- превосходные противоизносные свойства позволяют значительно увеличить срок службы двигателя;
- обеспечивает устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе при высоких температурах и нагрузках, предотвращает образование нагара, что увеличивает срок службы двигателя;
- специальная формула масла обеспечивает полное и бездымное сгорание и препятствует калильному зажиганию;
- поддерживает превосходную чистоту деталей двигателя;
- быстро образует стабильную смесь с топливом;
- благодаря своему составу имеет малый срок биоразложения и практически не наносит вреда окружающей среде;
- обладает отличными антикоррозионными характеристиками.

CUPPER Dacha 2T рекомендуется для применения в двигателях садовой и бытовой техники, где требуется масло следующих спецификаций:

API: TA;  
JASO: FB

### Фасовка

Банка 1 л, флакон 100 мл

### Физико-химические параметры

| Показатель                                            | Метод      | Допустимый диапазон изменения | Типичные показатели* |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| Класс вязкости                                        | SAE J-300  | нет                           |                      |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33    | 9,3–12,5                      | 10,2                 |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33    | Не нормируется                | 72,1                 |
| Температура вспышки, °C                               | ГОСТ 4333  | не ниже 220                   | 244                  |
| Температура застывания, °C                            | ГОСТ 20287 | не выше -18                   | -26                  |
| Индекс вязкости                                       | ГОСТ 25371 | не менее 100                  | 126                  |
| Щелочное число, мг. КОН/г                             | ГОСТ 30050 | не более 3**                  | 0,9                  |

### Особенности применения

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо соблюдать пропорции топливно-масляной смеси, рекомендуемые изготовителями двигателей. В случае отсутствия таковых, рекомендуемая пропорция - 1:50.

Перед применением моторного масла CUPPER Dacha 2T необходимо проконсультироваться со специалистами компании «КУППЕР».

### Гарантия качества

Компания «КУППЕР» гарантирует качество своей продукции путем страхования ответственности. Более подробную информацию о гарантии можно получить у представителя «КУППЕР».

\*приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже

\*\*Низкое щелочное число является специфическим свойством технологии CLAD®, которая обеспечивает высокие защитные свойства без применения традиционных соединений фосфора и серы посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами меди. Подробнее: <https://cupper-shop.ru/tehnologija-cupper/>.  
Информация является справочной. Данная версия технического описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Подробная спецификация предоставляется по запросу на info@cupper.ru.